



### PER TIMER PER TIMER DAY-WEEK

Pompa peristaltica temporizzata con tempo ciclo impostabile da 1-24h (DAY) o da 1-7gg (WEEK) mediante trimmer analogico.  
 Tempo di dosaggio impostabile da 1-20 m (DAY) e da 10-120m (WEEK) mediante trimmer analogico.  
 2 led di stato e tasto di reset per avvio ciclo.  
 Alimentazione 220-230V 50/60Hz. Fornita completa di corredo.

*Peristaltic pump time-controlled.  
 Cycle time 1-24h (DAY), 1-7gg (WEEK) set by analogue trimmer.  
 Dosing time 1-20m (DAY), 10-120 m (WEEK) set by analogue trimmer.  
 2 Leds and reset push button to start cycle.  
 Power supply 220-230V 50/60Hz. Supplied with installation kit.*

CODICE	MODELLO	PORTATA (l/h)	PRESSIONE (bar)	TUBO	DIMENSIONE (mm)	IMBALLO SINGOLO (mm)	KG	Watt
CODE	MODEL	Flow Rate (l/h)	Pressure (bar)	TUBE	DIMENSION (mm)	SINGLE BOX (mm)	KG	Watt
AD0W1V4010000000	PDP TIMER DAY	1,4	1	4 x 6	90x105x100	250 x 265 x 145	1,5	6
AD0W004010000000	PDP TIMER DAY	4	1	4 x 6	90x105x100	250 x 265 x 145	1,5	6
AD0W006010000000	PDP TIMER DAY	6	1	4 x 6	90x105x100	250 x 265 x 145	1,5	6
AD0Y1V4010000000	PDP TIMER WEEK	1,4	1	4 x 6	90x105x100	250 x 265 x 145	1,5	6
AD0Y004010000000	PDP TIMER WEEK	4	1	4 x 6	90x105x100	250 x 265 x 145	1,5	6
AD0Y006010000000	PDP TIMER WEEK	6	1	4 x 6	90x105x100	250 x 265 x 145	1,5	6



### HC300 PER-T

Pompa peristaltica a portata costante comandata da un timer digitale giornaliero/settimanale.  
 Alimentazione 220-230V 50/60Hz.  
 -12 VDC A richiesta. Fornita completa di corredo.

*Timer controlled Peristaltic pumps with fixed output. Controlled by 24hr/7 Day timer. Power supply 220-230V 50/60Hz.  
 -12v DC upon request. Supplied with installation kit.*

CODICE	MODELLO	PORTATA (l/h)	PRESSIONE (bar)	TUBO	DIMENSIONE (mm)	IMBALLO SINGOLO (mm)	KG	Watt
CODE	MODEL	Flow Rate (l/h)	Pressure (bar)	TUBE	DIMENSION (mm)	SINGLE BOX (mm)	KG	Watt
AD050V8010000000	HC300 PER-T 230V	0,8	1	4 x 6	190x140x280	350 x 300 x 160	2	5
AD051V2010000000	HC300 PER-T 230V	1,2	1	4 x 6	190x140x280	350 x 300 x 160	2	5
AD051V8010000000	HC300 PER-T 230V	1,8	1	4 x 6	190x140x280	350 x 300 x 160	2	5
AD052V4010000000	HC300 PER-T 230V	2,4	1	4 x 6	190x140x280	350 x 300 x 160	2	5



### TEC1

Pompa peristaltica per il dosaggio di essenze, fornita completa di kit, alimentazione 230V, a richiesta multi tensione 24-230 V. Tubo in Silicone.

*Peristaltic pump for dosing of essences, supplied complete with kit, power supply 230V, upon request multi-tension 24-230V. Tubo in Silicone.*

CODICE	MODELLO	PORTATA (l/h)	PRESSIONE (bar)	TUBO	DIMENSIONE (mm)	IMBALLO SINGOLO (mm)	KG	Watt
CODE	MODEL	Flow Rate (l/h)	Pressure (bar)	TUBE	DIMENSION (mm)	SINGLE BOX (mm)	KG	Watt
AD0A001030B00000	TEC1 230V	1	3	4 x 6	129 X 91 X 104	135 X 160 X 145	1	5
AD0A001030E00000	TEC1 MULTI 24-230V	1	3	4 x 6	129 X 91 X 104	135 X 160 X 145	1	5



### HC797 P-I

Pompa dosatrice digitale, con dosaggio proporzionale al segnale di un contatore di portata. Funzionamento 1:N, 1xN, 1xN con memoria dei segnali ricevuti durante il dosaggio. Ideale per essere connessa ai contatori di portata lancia impulsi A-CON e A-CONF (vedi pag. 30). Predisposizione per sonda di livello (sonda e contatore esclusi).

*Digital pump with proportional dosing according to the signal of a water meter emitter. 1:N, 1xN, 1xN with memory modes. Ideal for the connection to a water meter emitter A-CON, A-CONF (see page 30). Low level facility (probe and water meter not included).*

CODICE	MODELLO	PORTATA (l/h)	PRESSIONE (bar)	TUBO	DIMENSIONE (mm)	IMBALLO SINGOLO (mm)	KG	Watt
CODE	MODEL	Flow Rate (l/h)	Pressure (bar)	TUBE	DIMENSION (mm)	SINGLE BOX (mm)	KG	Watt
AD920100000000	PDE HC797-1 P-I PP-GL-VT	2	8	4 x 6	218 x 142 x 143	200 X 260 X 160	3	15
		5	5					
		7	2					
AD920200000000	PDE HC797-2 P-I PP-GL-VT	8	4	4 x 6	218 x 142 x 143	200 X 260 X 160	3	22
		10	2					
		12	0					
AD920300000000	PDE HC797-3 P-I PP-GL-VT	4	10	4 x 6	218 x 142 x 143	200 X 260 X 160	3	22
		5	8					
		6	6					
AD920400000000	PDE HC797-4 P-I PP-GL-VT	10	3	4 x 6	218 x 142 x 143	200 X 260 X 160	3	22
		12	2					
		14	0					