

FILTRAÇÃO - CARVÃO



Cascais Piscinas e Spas



**www.
Mergulho Salgado
.com**

FILTRAÇÃO


CARVÃO

- Filtros automáticos para a eliminação de cloro livre, odores e sabores da água.
- Coluna construída em resina de Epoxy de alta resistência química, reforçada com fibra de vidro. Filamento em escada com capas que alternam entre helicoidais e circunferenciais. Liner interior de PE preparado para o contacto com água potável. Rosca reforçada com fibra de vidro. Pressão de prova 15 bar.
- Programador Série LOGIX.
 - Simplicidade de manipulação e uso. Facilidade de ajuste.
 - Novo desenho do sistema de movimento da árvore de cames por ataque directo para maior fiabilidade mecânica.
 - Motor de rápida rotação.
 - Sistema de posicionamento através de sensor óptico.
 - Electrónica de última geração. Memória não volátil.
 - Bateria incorporada. Capacidade de reserva de 8 horas (relógio e calendário).
- **Controlo cronométrico.** Programador LOGIX 742F de funcionamento electrónico. Possibilidade de programar a frequência da lavagem dia a dia da semana ou em ciclos de 1 a 99 dias.
- Válvula automática Performa 263, em Noryl, montada na parte superior da coluna.
 - Completo com carga filtrante de carvão activado de casca de coco de granulometria seleccionada para um rendimento óptimo.
 - Ligação 1" macho. (Opcionalmente 1 1/4").
 - Pressão máxima de trabalho 7 bar.
 - Temperatura de trabalho 2°C a 35°C.
 - Alimentação eléctrica 220V-12V (transformador incluído).



Litros	CÓDIGO
15	51383 ^B
20	51384 ^B
45	51386 ^B
75	51387 ^B
100	51388 ^B
125	51389 ^B
165	51390 ^B
200	51391 ^B

Litros carvão	Coluna	Q.Máx. m ³ /h	Q.Lav m ³ /h	Carga Kgs
15	7x35	0,3	0,6	8,5
20	8x35	0,4	0,8	11
45	10x54	0,9	1,3	25
75	13x54	1,4	2,2	40
100	14x65	2,0	2,5	56
125	16x65	2,5	3,3	70
165	18x65	3,3	4,1	95
200	21x65	4,0	5,6	112



	A	B	C
15	1.095	190	905
20	1.095	215	905
30	1.095	265	905
45	1.570	265	1.380
75	1.565	345	1.385
100	1.895	375	1.675
125	1.895	420	1.675
165	1.945	490	1.725
200	1.945	550	1.725

OPÇÕES

- By-pass em Noryl 1" (-3)
- Kit micro (-K)

FILTRAÇÃO


CARVÃO

- Filtros automáticos para a eliminação de cloro livre, odores e sabores da água.
- Coluna construída em resina de Epoxy de alta resistência química, reforçada com fibra de vidro. Filamento em escada com capas que alternam entre helicoidais e circunferenciais. Liner interior de PE preparado para o contacto com água potável. Rosca reforçada com fibra de vidro. Pressão de prova 15 bar.
- Programador Série LOGIX.
 - Simplicidade de manipulação e uso. Facilidade de ajuste.
 - Novo desenho do sistema de movimento da árvore de cames por ataque directo para maior fiabilidade mecânica.
 - Motor de rápida rotação.
 - Sistema de posicionamento através de sensor óptico.
 - Electrónica de última geração. Memória não volátil.
 - Bateria incorporada. Capacidade de reserva de 8 horas (relógio e calendário).
- Controlo cromométrico.** Programador LOGIX 742F de funcionamento electrónico. Possibilidade de programar a frequência da lavagem dia a dia da semana ou em ciclos de 1 a 99 dias.
- Válvula automática MAGNUM, em Noryl, montada na parte superior da coluna.
 - Completo com carga filtrante de carvão activado de casca de coco de granulometria seleccionada para um rendimento óptimo.
 - Ligação 1 1/2" macho. (Opcionalmente 2").
 - Pressão máxima de trabalho 7 bar.
 - Temperatura de trabalho 2°C a 35°C.
 - Alimentação eléctrica 220V-12V (transformador incluído).



Litros	CÓDIGO
200	51084 ^B
300	51085 ^B
450	51086 ^B

Litros carvão	Coluna	Q.Máx. m ³ /h	Q.Lav m ³ /h	Carga Kg
200	21x65	4,0	5,5	112
300	24x65	6,0	7,3	168
450	30x65	9,0	11,3	252



	A	B	C
200	1.910	490	1.725
300	2.100	630	1.915
450	2.325	780	2.140
600	2.335	940	2.150

OPÇÕES

- Kit micro (-K)
- Opção NBP (-NBP)